

FV PLAST®

... víc než trubky

WWW.FV-PLAST.CZ



FV ROZDĚLOVAČE

PRO VYTÁPĚNÍ I CHLAZENÍ

PUSH ADAPTÉRY - BLESKOVÁ MONTÁŽ - NEKORODUJE

MAXIMÁLNÍ TEPLOTA 90°C

Kompletní
neruzové a plastové
rozdělovače s průtokoměry
pro systém podlahového vytápění
FV THERM

FV THERM



INOX

1" NEREZOVÝ ROZDĚLOVAČ FV THERM INOX PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ S EUROKONUSY.

Použitelné průměry trubek **d 10 x 1,3 mm - d 20 x 2,0 mm.**

I Použitelné kapaliny: **voda nebo roztoky glykolů do max. koncentrace 50 %**

I Provozní teplota: **5°C - 55°C** | Maximální teplota: **60°C** | Provozní tlak: **0 - 6 bar**

I Maximální tlak: **10 bar** | Vzdálenost mezi vývody/ventily: **50 mm**

I Rozsah nastavitelných držáků: **210 - 273 mm** | Hloubka skříně: **> 76 mm.**

POČET OKRUHŮ rozdělovače	ŠÍŘKA rozdělovače B [mm]	ZPŮSOB PŘIPOJENÍ					
		bez směšování z boku (horizontální)	bez směšování zdola (vertikální)	s regulačním ventilem z boku (horizontální)	s regulačním ventilem zdola (vertikální)	s oběhovým čerpadlem z boku (horizontální)	se směšováním z boku (horizontální)
		potřebná min. šířka skříně rozdělovače B1 [mm]					
2 okruhy	192	450	680	530	830	680	830
3 okruhy	242	530	680	680	830	680	830
4 okruhy	292	530	830	680	830	830	830
5 okruhů	342	680	830	680	830	830	1030
6 okruhů	392	680	830	830	1030	830	1030
7 okruhů	442	680	1030	830	1030	1030	1030
8 okruhů	492	830	1030	830	1030	1030	1030
9 okruhů	542	830	1030	1030	1030	1030	1130
10 okruhů	592	830	1030	1030	1130	1030	1130
11 okruhů	642	1030	1130	1030	1130	1130	1180
12 okruhů	692	1030	1130	1030	1200	1130	1230
13 okruhů	742	1030	1130	1130	1250	1170	1280
14 okruhů	792	1030	1200	1130	1300	1220	1330
15 okruhů	842	1130	1250	1190	1350	1270	1380



GF/PAD 16

1" PLASTOVÝ ROZDĚLOVAČ FV THERM GF/PAD PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ S NÁSUVNÝMI PUSH ADAPTÉRY

Použitelné průměry trubek **d 16 x 2,0 mm** | Použitelné kapaliny: **voda nebo roztoky glykolů do max. koncentrace 50 %** | Provozní teplota: **5°C - 55°C** | Maximální teplota: **60°C** | Provozní tlak: **0 - 6 bar** | Maximální tlak: **10 bar** | Vzdálenost mezi vývody/ventily: **50 mm** | Rozsah nastavitelných držáků: **210 - 273 mm** | Hloubka skříně: **> 76 mm.**

POČET OKRUHŮ rozdělovače	ŠÍŘKA rozdělovače B [mm]	ZPŮSOB PŘIPOJENÍ					
		bez směšování z boku (horizontální)	bez směšování zdola (vertikální)	s regulačním ventilem z boku (horizontální)	s regulačním ventilem zdola (vertikální)	s oběhovým čerpadlem z boku (horizontální)	se směšováním z boku (horizontální)
		potřebná min. šířka skříně rozdělovače B1 [mm]					
2 okruhy	232	530	680	680	830	680	830
3 okruhy	282	530	680	680	830	830	830
4 okruhy	332	680	830	680	830	830	1030
5 okruhů	382	680	830	830	1030	830	1030
6 okruhů	432	680	830	830	1030	1030	1030
7 okruhů	482	830	1030	830	1030	1030	1030
8 okruhů	532	830	1030	1030	1030	1030	1130
9 okruhů	582	830	1030	1030	1130	1030	1130
10 okruhů	632	1030	1130	1030	1130	1130	1170
11 okruhů	719	1030	1130	1130	1230	1130	1260
12 okruhů	769	1030	1180	1130	1280	1200	1310
13 okruhů	819	1130	1230	1170	1330	1250	1360
14 okruhů	869	1130	1280	1220	1380	1300	1410
15 okruhů	919	1130	1330	1270	1430	1350	1460

